

Turvallisuusakkreditointi, suoja- ja turvakalvot

Testi	Kalvo	Ominaisuus	4 Mil Clear SC4152	4 Mil Silver 20 SC4152SS20	4 Mil Clear Utvändig R12106X	5 Mil Matte SC5152FRO	7 Mil Clear SC7152	8 Mil Clear SC8152	12 Mil Clear SC12152
ANSI Z-97.1 (12" putoava heiluri)		Törnäys / isku / lyönti	OK						
ANSI Z-97.1 (18" putoava heiluri)			OK						
ANSI Z-97.1, Cat 2 (48" putoava heiluri)							OK	OK	
CPSC 1201, Cat 1 (18" putoava heiluri)			OK						
CPSC 1201, Title 16 (48" putoava heiluri)			OK				OK	OK	
BS 6206, Luokka B			OK						
EN 12600, Luokka 2B2			OK	OK	OK	OK			
EN 12600, Luokka 1B1							OK	OK	
EN 356 P2A									OK
DIN 52290, osa 4, A1									OK
Paris Metro Anti-Graffiti		AG	OK		OK				
BS 476 Palon leviäminen		Tuli					OK		
ASTM D-1929 Syttyvyys			OK				OK		
ASTM E84-98 Liekin leviäminen			OK				OK		
ASTM E330-97el Tuulikuorma Vertailutietona hurrikaani		Tuulen levitämät roskat						OK	
AS201, TAS 202, TAS 203- Florida Building Code (Dade County Small Missile Test) hurrikaani								OK	
UL 972 Murto suoja Lasitusmateriaali		Murto						OK	
Siach Gefen - IDF-testaus		Pommien räjähdys						OK x2+No-Bar	
GSA taso C (4 psi, 30 psi/msek)			OK (3B)					OK (3B)	
GSA Taso D (10,2 psi, 90,6 psi/msek)								OK (3A) x2+No-Bar	