



Hammerglass Add-On Premium S

Hammerglass Add-On-S-ratkaisua käytetään lähinnä ulkopuolisena suojauslasituksena. Joissakin tapauksissa S-profiili voidaan myös asentaa sisäpuolelle.

Hammerglass Add-On-järjestelmä on täysin integroitu, tehokas murto suojausjärjestelmä, joka on tarkoitettu asennettavaksi olemassa olevien ikkunalasien eteen. Hammerglass Add-On-S-järjestelmä voidaan asentaa kiinteiden ja avattavien ikkunoiden ulkopuolelle, sekä lasi-että oviosiin murto- ja ilkivaltasuojauksena, tai sisäpuolisena murto-/henkilösuojausena.

Hammerglass Add-On toimitetaan vapaasti valittavissa RAL- ja NCS-väreissä.

Käyttöalueet

Kauppaliikkeet, ostoskeskukset, julkiset tilat, teollisuus, toimistot, huoltoasemat, apteekit, terveyskeskukset jne. kaikki, joihin halutaan ilkivalta- tai murto suojausta.

Tuotekuvaus

Hammerglass Add-On Premium S-profiilia käytetään ulkopuolisena suojauslasituksissa. Lasimateriaali koostuu 6, 8, 10 tai 12 mm Hammerglass-levystä. Ainutlaatuinen S-profiili valmistetaan erittäin kestävästä alumiinista. Lasi ja tiivistyslista liimataan kokonaan kyntteeseen.

Hammerglass lasi kestää nanokäsittelyn pintansa ansiosta kemikaaleja ja useimpia happoja. Graffitit ja likaantuminen voidaan poistaa liuottimella tai graffitinpoistoaineella.

Hammerglass levy ei edistä tulen leviämistä mahdollisessa tulipalossa.

Suojausluokka ja sertifikaatti

Hammerglass Single on EN 356:n mukaisesti hyväksytty jopa suojausluokkaan P8B (vastaa Suojausluokkaa 3).

Tekniset tiedot

Saatavat lasipaksuudet: 6,8,10 ja 12 mm.

Profiilin materiaali: Alumiini

Värit: Luonnonvärinin anodisointi tai valkoinen

Murtosuojausluokitset: EN 356 - P7B (6 mm) tai P8B (8+ mm)

Hankesuunnitteluneuvontaa

Hammerglass Add-On-S-profiili suojaa ilkivallalta ja murroilta. Asennus ei vaikuta nykyiseen rakenteeseen. Profiili suojaa ja vahvistaa olemassa olevaa puukarmia minimoiden kunnossapitokustannuksia.

Hammerglass Add-On-ratkaisulla saadaan 30 dBRw:n äänenvaimennus. Lopuksi voidaan todeta, että järjestelmällä saadaan energiansäästöä ja U-arvo paranee. Kysy DWG-tiedostoja Hammerglass Finlandilta..

Lasermerkintä

Kaikkiin Hammerglass tuotteisiin merkitään laserilla logo ja tuotantonumero. Tämä toimii asiakkaillemme laatuleimana, parantaen jäljitettävyyttä sisäisessä laadunvarmistuksessa ja antaa turvaa mahdollisissa takuukysymyksissä.

Takuu

Hammerglass lasin takuu aika on 10 vuotta yksilöityjen takuehtojen mukaisesti. Muiden materiaalien ja asennuksen takuu aika noudattaa alalla voimassa olevaa rakennusalan sopimusehtoja YSE 1998. Erytysrakentamisessa/remontoinnissa on Rakennusalan Yleiset Kuluttajasopimusehdot REYS-8 1995 ja RYS-9 1998.

Asennus

Hammerglass Add-On asennuksen saa suorittaa ainoastaan hyväksytty asentaja parhaan laadun takaamiseksi.